

# CAÑÓN SUSPENDIDO - SERIE NAVARONE

## CARACTERÍSTICAS

- Chasis de tubo estructural relaminado en frío
- Estribo para un fácil acceso a la boca de llenado del depósito
- Depósito principal de poliéster con indicador de nivel
- Depósito lavamanos y depósito lavacircuitos en poliéster
- Sistema de filtrado múltiple
- Agitador hidráulico
- Bomba de pistones de alta presión
- Mando manual M-170
- Transmisión entre boma y turbina mediante nudo cardan
- Transmisión exterior categoría 4 SAE G7

## GRUPO DE AIRE

- Cañón centrífugo Ø-500 con doble tobera cincada en caliente
- Multiplicador con dos velocidades y punto muerto
- embrague con ferodos de aluminio
- BAJO PEDIDO: homologación para circulación solo en España
- Portaboquillas dobles cónicas antigota con boquillas de cerámica y turbulencia



# NAVARONE



## EQUIPACIÓN OPCIONAL

	LANZA ARTICULADA AL ENGANCHE DEL TRACTOR		RUEDAS 340/55-16"
	LANZA ARTICULADA A LOS BRAZOS DEL TRACTOR		KIT VÁLVULA ELÉCTRICA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN
	FALDÓN ANTIHOJAS		PREMEZCLADOR
	FRENOS HIDRÁULICOS		
	INSTALACIÓN DE LUCES		
	BALLESTAS PARABÓLICAS		



**mañezlozano**

Pasión, experiencia, compromiso e innovación



# NAVARONE



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE DEPÓSITO (Litros)	PESO		DIMENSIONES			
	PRINCIPAL	LAVAMANOS	LAVACIRCUITOS	KG	A	B
600	16	40	300	145	166	196
800	16	30	365	145	166	213
1000	16	55	450	153	178	222



Poligono Industrial Norte, s/n  
46230 ALGINET (Valencia) España

Tels: (+34) 96 175 05 18 Fax: (+34) 96 172 18 40  
(+34) 96 175 12 66

[ml@manezylozano.com](mailto:ml@manezylozano.com)  
[www.manezylozano.com](http://www.manezylozano.com)

DISTRUBUIDOR:

## EQUIPACIÓN DE SERIE

- Chasis de tubo estructural relaminado en frío
- Lanza de tiro telescópica
- Estribo para un fácil acceso a la boca de llenado del depósito
- Pie de rueda jockey
- Depósito principal de poliéster de alta calidad y espesor uniforme con indicador de nivel frontal y lateral (con tabique rompeolas en los depósitos de 3000 l y 4000 l)
- Depósito lavamanos y depósito lavacircuitos
- Sistema de filtrado múltiple
- Mezclador de productos
- Robot de limpieza interna del tanque principal
- Agitador hidráulico
- Bomba depistones de alta presión con eje reductor
- Mando eléctrico ON-OFF
- Transmisión interior categoría 4 SAE G7
- Transmisión exterior y al tractor homocinética categoría 4 SAE G7



Bomba reductora Mañez Lozano, especialmente diseñada para atomizadores. De bajo mantenimiento y gran durabilidad, esta bomba incorpora un eje reductor y un eje pasante: el eje pasante permite transmitir directamente las revoluciones de la toma de fuerza del tractor al grupo de aire, y la reductora disminuye las revoluciones del cigüeñal de la bomba reduciendo la absorción de potencia, el consumo de combustible y el desgaste de la misma.

Mando eléctrico Mañez Lozano con regulador de presión (opcional) para la apertura y cierre de las electroválvulas derecha e izquierda.

## CAÑÓN SIMPLE - SERIE NAVARONE



El cañón simple y el cañón doble de la serie Navarone con grupo centrífugo, concentran el flujo de aire consiguiendo un gran alcance. Tanto vertical como horizontal.

Los dos incorporan multiplicador con dos ventiladores, punto muerto y embrague.

El cañón simple de la serie Navarone tiene rotación vertical de 90° y horizontal de 360°.

El cañón doble de la serie Navarone incorpora movimiento hidráulico para abrir o cerrar el ángulo entre dos cañones. Está indicado para arbolado con gran embargadura de copa.

## CAÑÓN DOBLE - SERIE NAVARONE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE DEPÓSITO (Litros)			RODAJE			PESO	DIMENSIONES		
PRINCIPAL	LAVAMANOS	LAVACIRCUITOS	EJE	ATAQUE	NEUMÁTICO	KG	A	B	C
1000	15	150	45X1100	94-5T	10.0/80-12"	450	197	272	205
1500	15	200	50X1200	161-6T	10.0/75-15.3"	600	209	283	210
2000	15	250	50X1300	161-6T	10.0/75-15.3"	750	214	345	230
3000	15	300	70X1500	161-6T	11.5/80-15.3"	900	230	374	240

### CARACTERÍSTICAS GRUPO DE AIRE

CAÑÓN	VELOCIDAD	PORTABOQUILLAS	EMBRAGUE	HP	ALCANCE (m)	
Ø mm	marcha			RPM 550	LATERAL	VERTICAL
500	1	9	✓	34	50	24
500	2	9	✓	44	55	30

### CARACTERÍSTICAS GRUPO DE AIRE

CAÑÓN	VELOCIDAD	PORTABOQUILLAS	EMBRAGUE	HP	ALCANCE (m)	
Ø mm	marcha			RPM 550	LATERAL	VERTICAL
450	1	22	✓	34	40	22
450	2	22	✓	44	44	24